

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Typen-Nummer                    | EFB 740 17                                    |  |
| Artikelnr. Batterie             | 012740170101                                  |  |
| EAN/GTIN-Nr.                    | 9005753095571                                 |  |
| Anwendungsgebiet                | Starterbatterie                               |  |
| <b>Elektrische Werte</b>        |   |  |
| Nennspannung                    | 12V   |  |
| Nennkapazität                   | 240 Ah (K20)                                  |  |
| Kaltstartstrom                  | 1200 A (EN)                                   |  |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b> |   |  |
| Gehäusegröße                    | C   |  |
| Länge max.                      | 517mm   |  |
| Breite max.                     | 273mm   |  |
| Kastenhöhe max.                 | 212mm   |  |
| Gesamthöhe max.                 | 240mm   |  |
| Batteriegewicht                 | Ca. 60,0 kg (+/- 5 %)                         |  |
| Elektrolytdichte                | Ca. 1,28 kg/Liter                             |  |
| Elektrolyt                      | Verdünnte Schwefelsäure                       |  |
| Stück/Ladungsträger             | 18  |  |
| Ladungsträger-ID                | Europalette                                   |  |
| Stück pro Lage                  | 6   |  |
| <b>Ausführung</b>               |   |  |
| Bodenleiste                     | B00   |  |
| Schaltung                       | 3   |  |
| Polausführung                   | 1   |  |
| Separator                       | PE-Taschenseparator mit Glasvlies             |  |
| Gasableitung                    | Batterie mit Zentralentgasung                 |  |
| Rückzündschutz                  | Vorhanden                                     |  |
| Leistungskennzeichnung          | W4 - C2 - >V3 - E3                            |  |
| <b>Wartung <sup>1)</sup></b>    |   |  |
| Wasserverbrauch                 | W4  |  |
| Nachfüllwasser                  | Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530) |  |
| Selbstentladung                 | Ca. 3 % pro Monat                             |  |
| Ladestrom                       | Ca. 1/10 der Nennkapazität                    |  |
| Ladespannung <sup>2)</sup>      | Max. 14,8 V                                   |  |



1) Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

2) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Dokument DBTBAT00115 erstellt am 2020-09-30 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Original