




| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typen-Nummer | 957 51 | |
| Artikelnr. Batterie | 010957510101 | |
| EAN/GTIN-Nr. | 9005753010352 | |
| Anwendungsgebiet | DUAL POWER Batterie | |
| Elektrische Werte | | |
| Nennspannung | 12V | |
| Nennkapazität | 75 Ah(K5), 100 Ah(K20), 110 Ah(K100) | |
| Kaltstartstrom | 800A (EN) | |
| Abmessungen und Gewichte | | |
| Gehäusegröße | H8 |  |
| Länge max. | 354mm | |
| Breite max. | 175mm | |
| Kastenhöhe max. | 190mm | |
| Gesamthöhe max. | 190mm | |
| Batteriegewicht | Ca. 25,0 kg (+/- 5 %) | |
| Elektrolytdichte | Ca. 1,28 kg/Liter | |
| Elektrolyt | Verdünnte Schwefelsäure | |
| Stück/Ladungsträger | 48 | |
| Ladungsträger-ID | Europalette | |
| Stück pro Lage | 12 | |
| Ausführung | | |
| Bodenleiste | B13 | |
| Schaltung | 0 | |
| Polausführung | 1 | |
| Separator | PE-Taschenseparator mit Glasvlies | |
| Gasableitung | Batterie mit Zentralentgasung | |
| Rückzündschutz | Vorhanden | |
| Leistungskennzeichnung | W4-C2-V2-E3 | |
| Wartung ¹⁾ | | |
| Wasserverbrauch | W4 | |
| Nachfüllwasser | Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530) | |
| Selbstentladung | Ca. 3 % pro Monat | |
| Ladestrom | Ca. 1/10 der Nennkapazität | |
| Ladespannung ²⁾ | Max. 14,8 V | |

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Dokument DBTBAT00115 erstellt am 2023-03-06 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original