

## Hydrostößel Additiv

### Beschreibung

Hochleistungsadditiv zur Dämpfung der Geräuschbildung verunreinigter und verklebter Hydrostößel. Reinigt Ölbohrungen und Kanäle im Ölkreislauf und sorgt dafür, dass sie wieder optimal arbeiten. Verbessert die Funktion öldruckgefüllter Steuerkettenspanner, wodurch Steuerkettengeräusche reduziert werden können.



### Eigenschaften

- dämpft Hydrostößelgeräusche
- reinigt Ventilbohrungen
- verbessert die Schmiereigenschaft des Öles
- Turbo- und Kat-getestet

### Technische Daten

Farbe/Aussehen	amber
Aussehen/Beschaffenheit	viskose Flüssigkeit
Dichte bei 20 °C	0,887 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch
Viskosität bei 20 °C	1100 mPas

### Einsatzgebiet

Für alle Benzin- und Dieselmotoren. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorölen.

### Hinweis

**Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung!**

### Anwendung

Doseninhalt (300 ml) ausreichend für bis zu 6 l Motoröl. Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Nach Zugabe den Motor warm fahren. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, das Additiv nach jedem Ölwechsel erneut verwenden.

### Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech	8354 D-E-P
300 ml Dose Blech	1009 D-F-NL

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**