



## ELEKTRISCHE WERTE

Nennspannung (V):	6
Kapazität K5 (Ah):	185
Kapazität K20 (Ah):	225
Selbstentladung:	ca. 5% Monat

## AUSFÜHRUNG

Batteriegehäuse und Deckel:	Polyon maroon
Tragegriffe:	nein
Anzugsdrehmoment (Nm):	11
Anlieferungszustand:	gefüllt und geladen
Verschluss-Stopfen:	Bajonett
Schaltung:	0
Polausführung:	LPT low profile terminal
Separator:	Rippseparator mit Glasmatte
Elektroden:	pos. und negative Gitterplatten
Entgasung:	Einzelentgasung durch die Verschraubung

## ALLGEMEINE DATEN

Typ:	3/9 GiS 197 BS
Produktgruppe:	Traction Bull Bloc Nass
Artikelnummer:	040521970903



## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Max. Länge (mm):	264
Max. Breite (mm):	181
Max. Gesamthöhe (mm):	275
Batteriegewicht gefüllt (kg +/- 5%):	28
Elektrolytmenge (Liter):	ca. 5,5
Elektrolytdichte (kg/Liter +/- 0,01kg/l. bei 25 °C):	1,28
Elektrolyt:	verdünnte Schwefelsäure

## WARTUNG

Wartungsintervall:	wöchentlich
Elektrolytkontrolle:	möglich
Nachfüllwasser:	destilliert und entmineralisiert (DIN 43560)
Gasungsspannung (V):	ca. 7,20
Ladestrom (A):	ca. 25
Ladeschlußspannung (V):	ca. 8,10
Entladeschlußspannung (V bei 80% Entladetiefe):	ca. 5,55

Die angeführten elektrischen Werte gelten für Belastungen im vollgeladenen Zustand und einer Umgebungstemperatur von 25°C. Alle Maß- und Gewichtsangaben unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.

THE POWER COMPANY

# TECHNISCHES DATENBLATT



**Banner**  
THE POWER COMPANY

## POLAUSFÜHRUNG

---

